



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 305/2011)

Nº 25 M. REVOCO

1. Código de identificación única del producto tipo:

25 - Revoco Tadelakt- GP

1.1 Tipo producto: **Mortero seco para revoco/enlucido predosificado, diseñado para uso corriente (GP)**

1.2 Nombre comercial: **Mortero Tadelakt**

2. Usos previstos:

Mortero para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, pilares y tabiques.

3. Fabricante:

GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

C.I.F.: B 90386533

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)

Teléfono: 955957006

e-mail: tecnico@gordilloscaldemoron.com

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

UNE EN 998-1:2018 Morteros para revoco y enlucido

6. Organismo Notificado:

No es necesaria la intervención de un Organismo Notificado en el Sistema 4 de Evaluación y Verificación de la Constancia de la Prestaciones.

7. Las prestaciones declaradas se detallan en la página adjunta.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firma y sello empresa:

Firmado por y en nombre del
fabricante por:

Gerente: Ana Gordillo Martínez

En Morón de la frontera, 26 de noviembre de 2024

| Características esenciales | Prestaciones |
|--|--|
| Reacción al fuego | Clase A1 |
| Resistencia a la compresión | CS I |
| Absorción de agua | $\leq 3 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ Categoría: W _c 0 |
| Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (únicamente para los morteros para revoco monocapa OC) | NPD |
| Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado) | 15/35 μ |
| Adhesión | $\geq 0,06 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura, FP: a |
| Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (únicamente para los morteros para revoco monocapa OC) | NPD |
| Conductividad térmica/densidad (Valor medio tabulado, P=50%) | $(\lambda_{10, \text{ seco}}) 0,83 \text{ W/mK}$ |
| Conductividad térmica (únicamente, para los morteros revoco/enlucido para aislamiento térmico) | NPD |
| Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) | NPD |
| Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC | Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero |
| Sustancias peligrosas | Ver ficha de seguridad anexa |
| Tiempo utilización | Un año desde fabricación |
| Densidad del mortero seco endurecido | $1415 \pm 50 \text{ Kg/m}^3$ |