



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 305/2011)

Nº3-CL 90-S PL

1. Código de identificación única del producto tipo:

Cal Cálctica Aérea Hidratada en Pasta: CL 90-S PL

2. Usos previstos:

Preparación de conglomerantes para morteros de albañilería, revoco y enlucido, para la producción de otros productos para la construcción y para aplicaciones de ingeniería civil.

3. Fabricante:

GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)

Teléfono: 955957006

e-mail: tecnico@gordilloscaldemoron.com

C.I.F.: B 90386533

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

5. Norma armonizada:

EN 459-1:2010 Cales para la Construcción

6. Organismo Notificado:

BUREAU VERITAS Nº 1035, ha emitido el certificado de conformidad de control de producción en fábrica Nº 1035/CPR/ES122447, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continua del control de producción en fábrica.

7. Las prestaciones declaradas se detallan en la página adjunta.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firma y sello empresa:

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Gerente: Isidoro Gordillo Mesa

En Morón de la frontera, 3 de agosto de 2021

| Características esenciales | | Prestaciones |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Resistencia a la compresión | | NPD |
| Tiempo de fraguado | | NPD |
| Contenido en aire | | NPD |
| Contenido de componentes | CaO + MgO | CL 90 (≥ 90%) |
| | MgO | ≤5%, Cumple |
| | Dióxido de carbono (CO ₂) | ≤4%, Cumple |
| | SO ₃ | <2%, Cumple |
| Cal útil | | ≥80%, Cumple |
| Reactividad | | NPD |
| Estabilidad de volumen | | Satisfactorio |
| Tamaño de partículas | R200μm | NPD |
| | R90μm | NPD |
| Distribución granulométrica | | NPD |
| Penetración | | NPD |
| Durabilidad | | NPD |