

ESTUCO DE CAL en base pintura de cal

Este Estuco de Cal GORDILLO'S es un revestimiento mineral continuo, compuesto por una parte de pintura de cal, realizada a base de cal en pasta envejecida (obtenida mediante el proceso de apagado por inmersión de la cal viva extraída de nuestros hornos de Cal), y cargas minerales como arena de mármol.



Envasado: Cubo de 4 L y 12,5 L

Color natural: Blanco

Rendimiento: 0,3 kg / m² a 3 capas (1 mm espesor aprox.)

Tamaño de áridos: 0 - 0,2 mm

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE APLICACIÓN

IDEAL PARA:

- Apto para su uso en enlucidos decorativos de alta calidad, elegante terminación y perdurabilidad en el tiempo; tanto interiores como exteriores y edificios emblemáticos antiguos u obra nueva.
- Permite acabados y texturas extrafinas y casi impermeables de gran resistencia.

PROPIEDADES:

- ✓ Absorbe CO₂ en su proceso de endurecimiento.
- ✓ Gran blancura.
- ✓ Baja conductividad térmica, con la que se evitan contrastes en zonas frías y calientes en las paredes, evitando así la proliferación de hongos o zonas ennegrecidas.
- ✓ Resistente a las inclemencias meteorológicas (lluvia, granizo, contaminación...).
- ✓ Transpirables, impermeables y reflectoras de los rayos UV, lo que ayuda a mantener una vivienda más fresca en verano.
- ✓ Gran capacidad de coloración.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

- Los soportes deberán estar secos y limpios de cualquier impureza, como restos de pinturas agrietadas y no adheridas o mohos, algas, líquenes, sales y contaminación ambiental.
- La superficie a estucar debe ser compacta y firme. En caso contrario, consolidar con Morteros de Cal o reparar con masilla de Cal.
- Preferiblemente, debe estar formado por mortero de cal y regularizado con este, permitiendo la respirabilidad del muro.
- No se debe aplicar directamente sobre cerramientos

Ejecución:

- Batir bien todo el contenido del envase con una batidora industrial, hasta homogeneizar el producto.
- Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color.
- Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes previamente para evitar cambios de tono.

- En caso de presentar una textura muy densa para aplicar añadir agua de 100ml en 100ml y volver a batir hasta conseguir la textura deseada.

- Se debe aplicar con llana de acero inoxidable.

- Se aplicará una primera mano para unificar la absorción del soporte.

- La segunda mano y/o tercera mano como capa de acabado, la cual será planchada con llana de acero inoxidable hasta conseguir la terminación deseada.

- Para conseguir acabados brillantes, aplicar cera de abeja natural o cera especial para estuco.

PARA SU SEGURIDAD:

- Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente con agua durante 15 min.
- Se recomienda el uso de medidas de protección como guantes, gafas protectoras o mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.

❖ **Para más información, ver ficha de seguridad del producto.**

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales y convenientemente cerrados en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.